

Gartengestaltungselemente aus Beton
--

Verwendung als Gartengestaltungselemente im Freien und in Räumen

Hersteller
BWL Betonwerk Linden GmbH & Co. KG
Werkstraße 2
84332 Hebertsfelden

Bevollmächtigter: Gerhard Obermaier, Tel.: 08702/921-0, Fax: 08702/921-290, E-Mail: gerhard.obermaier@rohrdorfer.eu

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikationen
	im Freien	in Räumen	
Brandverhalten	-	Klasse A1	DIN EN 13198:2003
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	
Druckfestigkeit	erfüllt	erfüllt	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD <small>No Performance Determined</small>	NPD <small>No Performance Determined</small>	
Witterungswiderstand ¹⁾	erfüllt	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jakob Socher, Geschäftsführer

Name und Funktion

Hebertsfelden, 04.07.2016

Ort und Datum der Ausstellung


 Unterschrift

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund des Verwendungszweckes welcher auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 13198:2003; Abschnitt 4.3.5 entspricht. Daraus ergibt sich auch die geforderte Druckfestigkeit.