


SCHACHTABDECKUNGEN ohne Rahmen

FÜR 15 KN BELASTUNG, BEGEHBAR


Artikel	DN	Außen- ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
	500	650	80	65	46,00	•	
	625	815	60	78	45,00	•	
	800	980	80	185	81,00	•	
	1000	1180	80	300	176,00	•	



SCHACHTABDECKUNGEN ohne Rahmen


FÜR 50 KN BELASTUNG

Artikel	DN	Außen- ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
	500	620	100	80	81,00	•	
	625	820	100	140	104,00	•	
	800	980	100	215	137,00	•	



ABDECKUNGEN für Konus


Artikel	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
Konusdeckel DN 625, 15 kN	70	80	86,00	•	•
Göbeldeckel und Betonrahmen mit Guß für 50 kN DN 625/825	80	100	111,00	•	•



ABDECKUNGEN für Schächte und Rohre

FÜR 50 KN BELASTUNG


Artikel	Außen- ø mm	Bauhöhe mm		Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
DN 500	630	80	1-teilig	65	46,00	•	
DN 800	960	120	1-teilig	140	75,00	•	•
DN 800	960	120	2-teilig	140	75,00	•	•
DN 1000	1180	120	1-teilig	300	97,00	•	•
DN 1000	1180	120	2-teilig	300	97,00	•	•



SCHACHTABDECKUNG

DIN 1229, Kennmaß 600

Artikel	Klasse	Bauhöhe mm	Prüfkraft kN	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
ohne Lüftung	B	125	125	110	149,00	•	•
mit Lüftung	B	125	125	103	149,00	•	•
ohne Lüftung	D	160	400	192	257,00	•	•
ohne Lüftung Muschelgriff	D	160	400	192	257,00	•	•
mit Lüftung	D	160	400	191	257,00	•	•
ohne Lüftung (Pew. Einl.)	D	160	400	192	288,00	•	•
mit Lüftung (Pew. Einl.)	D	160	400	191	288,00	•	•
tagwasserdicht	B	140	125	147	582,00	•	•
tagwasserdicht	D	160	400	160	623,00	•	•
Bayernwappen	A	80	50	66	191,00	•	•
Universalschlüssel für tagwasserdichte Abdeckung				1	50,00		



EINLAUFROST (Muldenform)

DIN 1213, Kennmaß 600

Artikel	Klasse	Bauhöhe mm	Prüfkraft kN	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
Avus R	B	125	125	99	241,00	•	•
Avus R	C	160	250	156	386,00	•	•
Avus R	D	160	400	180	498,00	•	•
Gusstrichter mit Eimeraufhängung				32	79,00	•	•



Zuordnung der Klasse zu Einbaustellen

(Auszug aus DIN EN 124, Ausg. Aug. 1994)

Klasse	Aufsatz bzw. Abdeckung
A (15)	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können, und vergleichbare Flächen, z. B. Grünflächen.
B (125)	Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks. Für Aufsätze im Bordinnenbereich, der gemessen ab Borsteinkante.
C (250)	maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hineinreicht, sowie für Seitenstreifen von Straßen.
D (400)	Fahrbahnen von Straßen (auch Fussgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
E (600)	Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Dockanlagen, Verkehrswege im Industriebau.
F (900)	Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Flugbetriebsflächen.

SCHMUTZFÄNGER, VERZINKT für Schacht

DIN 1221

Artikel	Gewicht kg/Stück	Euro/Stück	München	Wörth
leichte Ausführung	6,0	33,00	•	•
schwere Ausführung, mit Kreuzstange	7,5	49,00	•	•

