

<b>DIN EN 13198</b>	<b>Produktdatenblatt</b> Straßenmöbel und Gestaltungselemente	
	<b>Montelith-Stufen</b>	Produktdatenblatt Nr. 1915
Rev. 11.02.2021		

<b>Eigenschaft</b>		<b>Anforderungen / Anmerkung</b>							
Ausführung, 1-schichtig, ohne Vorsatz		80 cm		100 cm		120 cm			
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	800	+/-10 mm	1000	+/-10 mm	1200	+/-10 mm		
	GB	400	+/-5 mm	400	+/-5 mm	400	+/-5 mm		
	GH	150	+/-5 mm	150	+/-5 mm	150	+/-5 mm		
Zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit		nicht zutreffend							
Format		80/40/15		100/40/15		120/40/15			
geeignet für Rastermaß		Rastermaß ist abhängig von den jeweiligen Steinformaten							
Fase		nicht zutreffend							
Abstandhalter und Nuten		nicht zutreffend							
Konizität		planmäßig keine, produktionsbedingt + 0,5 mm							
Oberseite		planmäßig eben							
Unterseite		planmäßig eben							
Seitenflächen		bruchrauh, je nach Ausführung							
Farben		grau, farbig							
Oberflächenbearbeitung		kugelgestrahlt, bzw. kantenbehandelt							
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5							
Druckfestigkeit		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.5							
Abriebwiderstand		nicht zutreffend							
Gleit-/Rutschwiderstand		nicht zutreffend							

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes falls zutreffend siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 1915

**Besondere Hinweise:**

Die Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

**Einsatzbereiche:**

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Gestaltungen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 1915**

*Montelith-Stufen*

