

DIN EN 13198	Produktdatenblatt Straßenmöbel und Gestaltungselemente	
	Quadraloc-System 60 mit Noppen	Produktdatenblatt Nr. 32835
Rev. 08.02.2021		

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung							
Ausführung, 1-schichtig, ohne Vorsatz		Hauptstein		2/3-Stein		1/3-Stein			
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	1.800	+/- 10 mm	1.200	+/- 10 mm	600	+/- 10 mm		
	GB	600	+/- 10 mm	600	+/- 10 mm	600	+/- 10 mm		
	GH	600	+/- 10 mm	600	+/- 10 mm	600	+/- 10 mm		
Zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit		nicht zutreffend							
Format		180/60/60		120/60/60		60/60/60			
geeignet für Rastermaß		60							
Fase		nicht zutreffend							
Abstandhalter und Nuten		nicht zutreffend							
Konizität		planmäßig keine, produktionsbedingt + 0,5 mm							
Oberseite		mit Noppen							
Unterseite		mit Aussparungen							
Seitenflächen		planmäßig eben							
Farben		naturgrau							
Oberflächenbearbeitung		Standard (keine Bearbeitung)							
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5							
Druckfestigkeit		gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 5.5							
Abriebwiderstand		nicht zutreffend							
Gleit-/Rutschwiderstand		nicht zutreffend							

¹⁾ Bereich des Vorsatzes falls zutreffend siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 32835

Besondere Hinweise:

Die Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Einsatzbereiche:

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Gestaltungen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 32835

Quadraloc-System 60 mit Noppen

